

Himin C

Средство против накипи



арт. 052



Назначение: для мойки нагревательного, сантехнического и водопроводного оборудования. Применимо для профилактики и устранения минеральных засоров в трубах.

Способ применения:

Для мойки циркуляцией замкнутых трубопроводных систем:

1. Надеть перчатки;
2. Промыть систему горячей (60–90° С) водой для прогрева;
3. Приготовить раствор:
 - из расчёта 1/50 (20 мл + 980 мл воды = 1 л 2%-раствора);
4. Проверить стойкость поверхности на незаметном участке!
5. Заполнить систему;
6. Обеспечить ≥ 1 ч. циркуляции;
7. Каждые 30–40 мин. контролировать pH раствора;
8. При pH $\geq 5,0$ осуществлять «подпитку» из расчёта 10% от исходного количества препарата до достижения постоянного pH $< 2,5$;
9. Завершить очистку;
10. Слить раствор;
11. Провести промывку водой.



Предупреждающие меры: Опасно! Беречь от детей! Применять строго по назначению указанными способами. При работе использовать резиновые перчатки, защитные очки/маску и спецодежду. Избегать проглатывания, попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или волосы промыть водой, в глаза – осторожно промывать водой несколько минут, обратиться к врачу. Не использовать на алюминии, эмалированных, жестяных и оцинкованных поверхностях! Не смешивать с другими препаратами!