

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 052

НІМІН С

СРЕДСТВО ПРОТИВ НАКИПИ

Назначение:

Препарат для мойки нагревательного, сантехнического и водопроводного оборудования. Применимо для профилактики и устранения минеральных засоров в трубах.

Свойства:

Жидкий сильноокислительный низкопенный концентрат против накипи, известкового налёта, ржавчины и др. минеральных загрязнений в чайниках, кофеварках, водонагревателях, на кранах, смесителях, душевых лейках, в водопроводных и пр. трубах. Пожаро- и взрывобезопасный. Замерзает, после размораживания свойства сохраняются.

Способ применения:

Приготовить раствор и проверить стойкость поверхности на незаметном участке! Температурный режим мойки 20-95°C. Использовать замачиванием, вручную и циркуляцией.

1. Для чайников и бойлеров: заполнить водой выше уровня накипи, добавить препарат из расчёта 1:10 (100мл+900мл воды=1л 10%-раствора), через 30мин слить и промыть чистой водой, либо (при необходимости) вскипятить, а затем слить и промыть водой.

2. Для чистки кранов, смесителей и душевых лейек: максимальное разбавление 1:5 (200мл+800мл воды=1л 20%-раствора), нанести раствор на поверхность, через 1-2мин смыть водой. При необходимости обработку повторить.

3. Для мойки циркуляцией замкнутых трубопроводных систем: промыть систему горячей (60-90°C) водой для прогрева, приготовить раствор из расчёта 1:50 (20мл+980мл воды=1л 2%-раствора), заполнить систему и обеспечить ≥1ч циркуляции, каждые 30-40мин контролировать pH раствора. При pH ≥5,0 осуществлять «подпитку» из расчёта 10% от исходного количества препарата до достижения постоянного pH <2,5 после чего очистку завершить, слить раствор и провести промывку водой.

Примечание: оптимальную концентрацию определять по виду и степени загрязнения, температуре воды, типу поверхности и др. условиям мойки.

Основные характеристики:

Состав: вода; кислоты; поликарбоксилат; ПАВ.

Плотность: 1,06±0,05 г/см³ при 20°C.

Значение pH 1%-раствора: 2,0±0,5

Предупреждающие меры:

Опасно! Беречь от детей! Применять строго по назначению указанными способами. При работе использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. Избегать проглатывания, попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу. *Не использовать на алюминии, эмалированных, жестяных и оцинкованных поверхностях! Не смешивать с другими препаратами!*

Хранение:

Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом недоступном детям и животным месте отдельно от пищевых продуктов и кормов, а также щелочных и хлорсодержащих препаратов. *Не замораживать!*

Срок годности: 5 лет от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

Логистические данные:

Арт.	Тара, л	EAN-13	Кол-во в уп., шт	ГТФ-14
052-05	0,5	4640007976227	12	24640007976221
052-5	5	4640007976234	4	14640007976231

СТР № RU.67.CO.01.015.E.003762.05.12 от 16.05.2012

ТУ 2381-003-87363917-2012

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию

ООО «ПРО-БРАЙТ»

Российская Федерация,

187021, Ленинградская область, Тосненский район,

гп Фёдоровское, ул. Средняя, д.8/1

Тел.: +7 (812) 448-77-34

post@pro-brite.com

www.pro-brite.com

vk.com/probrite